



版本号 Version Number	内容 Change Information	设计 Designer	日期 Date
	插头插座对接长度 X Plug and Socket Butt Length X		27.8 mm
	中性盐雾 Neutral Salt Spray		240 H
[CC/1]	环保要求 Environmental Requirements		RoHS2.0
	额定工作压力 Rated Working Pressure	20	Bar
	工作温度 Working Temperature	-20~100	°C
	额定工作流量 Rated Working Flow	15.07	L/Min
	单次插拔泄漏量 Leakage Of Single Plugging	≤0.02	ml
	机械寿命(插拔次数) Mechanical Life(Plugging Time)	≥1000	次 times
	密封方式 Sealing Mode	双向	
	名称 Name	参数 Parameter	单位 Unit
	主体材质 Material of Main Body	铝合金(6061-T6) Aluminium alloy(6061-T6)	
	O型圈材质 Material of O-ring	三元乙丙橡胶 EPDM	
	介质 Medium	冷却液、水-乙二醇 Coolant, water-ethylene glycol	
	名称 Name	参数 Parameter	

技术要求:

- 1、未注尺寸参照3D模型，未注尺寸公差参照GB1804-C执行；
- 2、与尾部接口配合的安装面平面度≤ 0.2、粗糙度≤ Ra1.6；
- 3、CC关键特性(法规、安全)，SC重要特性(匹配、功能)；
- 4、产品连接后总长：L=L1+L2-X；
- 5、禁止将产品作为铰链接头使用；
- 6、禁止将产品与本公司以外的产品互换使用；
- 7、禁止应用在可用介质以外的流体中；
- 8、工作介质须保证流体洁净度，推荐优于GJB420B-9级；
- 9、安装或使用过程中有漏液或其他任何问题，请联系我司。

颜色(色号)
Color (Color Number)

备注
Note

BEISIT

密级 Security Classification	机密 Confidential	制图 Drawer	日期 Date	产品名称 Item Name	TPP 流体连接器 Push-pull Fluid Connector	新产品物料号 New Product Material No	1104020000064
单位 Unit	MM	设计 Designer	日期 Date	比例 Scale	1:1	产品型号 Product model	TPP O8S
		标准化 Standard	日期 Date	版次 Edition	AO	倍仕得货号 Beisit No	TPP O8S T1321-90-RD
		批准 Ratify by	日期 Date	视图 View			
	共 1 页 Number of Pages		第 1 页 Pageination				